

ЗАПИТВАНЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Моля, да ни бъде изпратено ценово предложение за доставка на "Компоненти за съобщително и телекомуникационно оборудване и принадлежности", както следва:

№ по ред	Наименование на отбранителния продукт	Мярка	Количество
1.	<p>Разширителен модул за централа Voice Manager MX.NGN-PBX с минимални изисквания:</p> <p>VoIP протоколи:</p> <ul style="list-style-type: none">- SIP- IAX2- H.323*- MGCP* <p>*В базовия вариант не се поддържа в web интерфейса</p> <p>Алгоритми за кодиране:</p> <ul style="list-style-type: none">- aLaw - G.729- mLaw - iLBC- GSM - Linear- G.723 - LPC-10- G.726 - Speex <p>Поддържа TDMoE протокол за разширяване на капацитета</p> <p>Voice Manager поддържа всички стандартни гласови услуги както и:</p> <ul style="list-style-type: none">- IVR (Interactive Voice Response)- DISA (Direct Inward System Access)- CDR (Call Detail Record)- Call Queue- Blacklists- Call Forward on Busy- Call Forward on No Answer- Call Monitoring- Call Recording- Call Transfer- Call Waiting- Caller ID- Caller ID Blocking- Caller ID on Call Waiting- Distinctive Ring- Music On Transfer- Flexible Mp3-based System- Route by Caller ID <p>Управление:</p> <p>Voice Manager се конфигурира изцяло през web или сериен интерфейс. Сериеният интерфейс е във вид Command Line.</p> <ul style="list-style-type: none">- web - всеки компютър със web browser включен в същата мрежа (порт VoIP)- Serial port: <p>Bit per second - 115200 Data bits - 8 Parity - None Stop bits - 1</p>	бр.	1

№ по ред	Наименование на отбранителния продукт	Мярка	Количество
	Flow control - None 2 -wire Абонатен интерфейс: - FXS/FXO - Max. number of channels - 32 - Number of modules - 0 ÷ 8 - Impedance of the analog loopback - 600 or 900 Ohm - Bandwith - 300 Hz ÷ 3400 Hz - Line polarity detect - Caller ID information - Dialing - DTMF Мрежови интерфейс VoIP/TDMoE: - Supports 10Mb/s and 100Mb/s N-way Auto-negotiation operation (IEEE 802.3/802.3u) - Half/Full Duplex 10/100Mbps operation - Supports Full Duplex Flow Control (IEEE 802.3x) Захранване: - Voltage: 100-240 VAC full range - Frequency: 47 Hz to 63 Hz - Consumption per active channel: 1.3W - Max. Power Consumption: 80W Конструкция: 19 inch rack or tebletop		

Предложените цени да са в лева с включен ДДС.

Плащането ще бъде извършено по банков път без авансово плащане.

Предложението/офертата да бъде подписано/а и подпечатано/а с печат на фирмата, както и да съдържа адрес и телефон/факс за контакт.

В ценовото предложение да бъде посочен гаранционния срок.

Очакваме Вашият отговор не по-късно от 15,30 часа на 11.09.2013г. по факс, електронна поща или предоставен на място: бул. „Цариградско шосе” № 113А.

За контакт: майор Енчо Янков тел. 02/9226905, факс.02/9744072; факс:02/9746250, e-mail: podelenie@md.government.bg